

“her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You

KL M 8M PBRT G

2.5" HDD/SSD Desteği, 4 x 2MP Kamera Desteği, 4.5G İnternet, Kapanış Gecikmesi, Yedek Güç Kaynağı

KnowLedge®

- 4.5G İnternet Bağlantısı
- Kapanış Gecikmesi
- Yedek Güç Kaynağı Desteği
- Pre-Alarm / Post Alarm Desteği
- FTP Sunucu ve Dropbox Desteği
- Aviation Araç Takip Anten Giriş Bağlantısı Destekler
- Görüntü / Ses Girişi ve Monitör Besleme Girişi Destekler
- 4 Kanal Ses Desteği
- 1*HDMI / 1*VGA / 1*TV-OUT Görüntü Çıkışı
- 4 Port POE (Tak-Çalıştır) Desteği
- DC 9-36 Volt Çift Inverter



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA

Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70



“Her zaman yanınızdayız.”
We Are Always With You...

KL M 8M PBRT G

2.5" HDD/SSD Desteği , 4 x 2MP Kamera Desteği , 4.5G İnternet , Kapanış Gecikmesi , Yedek Güç Kaynağı

SİSTEM	
Görüntü İşleme Koduğu	H.264
İşletim Sistemi	Linux
Video Sistemi	NTSC / PAL
Sürekli Kontak Modülü	1-999 dk Arasında Otomatik Kapanma
Yedek Güç Kaynağı	12V 600 mA Batarya
Araç Takip Bağlantısı	Aviation Araç Takip Anten Giriş Bağlantısı Desteckler
Görüntü / Ses Girişi ve Monitör Besleme Girişi	Desteckler
GÖRÜNTÜ & SES	
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Kamera Desteği	4 x 2.0MP / 4 x 1.3MP IP Kamera Desteği
Video Çıkışı	1x Tv-Out/1x VGA /1x HDMI 1080P
Ses Girişi	Kamera Bazlı Ses Girişi
Ses Çıkışı	Ağ / CMS
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Özel Alan Maskeleyesi	4 Ayrı Alan (Kamera destekli)
ALARM	
Panik Alarmı	Desteckler
Pre- Alarm	1-60 sn
Post Alarm	1-900 sn
Görüntü Kaybı Alarmı	Desteckler
HDD Kayıp Alarmı	Desteckler
Kayıt Hatası Alarmı	Desteckler
İnternet Kesildi Alarmı	Desteckler
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18)
Cihaz Arıza Durumu	Cihaz Arıza Raporu ve Bildirimi
Alarm Bilgi Gönderimi	CMS, VMS
Alarm Seneryoları	Uzak sunucuya ve Dropboxa görüntü ve kayıt gönderme
Alarm Uyarıcıları	Kayıt, Tür, E-posta, FTP, Anlık Görüntü ve Ekran ipuçları
KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.264
Çözünürlük	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/HD1(352x576/352x480)
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli(Süreklİ), MD, Alarm), Durdurma
KAYIT İZLEME	
Kayıt İzleme Kanal Sayısı	1
Kayıt Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama
Kayıt İzleme Modu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Tam ekran, Tekrarla
Yedekleme Metodu	USB
Kayıt ID İzi	Watermark (Player Yazılımı)
Kayıt İzleme Programı	H.264 Player / Media Player
DEPOLAMA	
HDD Desteği	1 x SATA 2.5" HDD veya SSD Max. 2TB
Harici HDD	Opsiyonel
YEDEKLEME	
USB Port	3 x USB 2.0 port

Yedekleme Formatı	H.264 / AVI
Yedekleme Cihazı	Ağ / USB Bellek
AĞ	
Ethernet	1x RJ-45 port (10/100M)
Bilgisayar Yazılım Desteği	Vista / 7
W_PoE	4 ports
4.5G Desteği	Desteckler 4.5G Sim Kart Uyumu
Protokol & Desteckler	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, E-posta
Çoklu İzleme Programı	CMS 64 KANAL
P2P / Cloud	Desteckler
Cep Telefonu Desteği	IOS / Android
Browser Desteği	Internet Explorer
ÇALIŞMA	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C +70°C
Çalışma Nem Oranı	10% - 90%
Uzaktan Kumanda	Opsiyonel
USB Mouse	Opsiyonel
Güç Kaynağı	DC 9V-36V
Güç Tüketimi	≤15W (HDD & Kamera olmadan)
KASA	
Boyutları	1U, 230mm x 203mm x 50mm
Net Ağırlığı	3 Kg (HDD Yok)
Renk	Siyah
Metaryel	Paslanmaz Alüminyum
Anti-Shake Özelliği	Sarsıntı Önleyici HDD Yatağı
PAKET İÇERİĞİ	
Besleme Kablosu	1 Adet Sigortalı Aviation Kablo
Panik Butonu	Opsiyonel
TV-OUT Kablosu	3 Adet
Sata HDD Kablo	1 Adet
HDD Güç Kablosu	1 Adet
Uyarı Yazısı	1 Adet
Kullanma Kılavuzu	Var
Garanti Belgesi	Var
SERTİFİKALAR	
Menşei ve Belgesi	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
TS EN 50155	Var
TS EN 55032 ve TSE EN 55024	Var
IEC60068-2-75Eh IK10	Var
ECE R10 , REG 10 , REV.5:2014-10	Var

