

“her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You...

KL A2M 26X

KnowLedge®

- H.265 / H.264 / MJPEG
- True WDR (128 Db)
- 1 Ses Girişi / 1 Ses Çıkışı
- RJ45 (10/100 T-BASE)
- 6 OSRAM Lazer Led
- 1920 X 1080
- Progressive Scan CMOS Sensör
- 0.0001Lux @F1.6 Renkli, 0 Lux IR Açık



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

YERLİ ÜRETİM

“Her zaman yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL A2M 26X

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	300 Metre
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
IR Led	6 Süper Mega LED + 6 Lazer LED
KAMERA MODÜLÜ	
Min. Aydınlatma	0.0001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	1920(H)X1080(V)
Sensör	Progressive Scan Starvis CMOS Görüntü Sensörü
Zoom Hızı	3s (Geniş Açık)
Odak Modu	Otomatik / Manuel / Yarı-Oto.
Iris	P-Iris(Otomatik)
Zoom Desteği	26X Optik Zoom
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Frame Hızı	NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
Çözünürlük	1920X1080 Piksel
Ana Akış	1920X1080
Alt Akış	D1/VGA/QVGA
Shutter	Otomatik/Manuel(1/25-1/30000s)
Bant Geniliği	32Kb-16Mbps VBR/CBR
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	Sanal Hat İhlali, Alan İhlali, Kayıp Objeler, Şüpheli Objeler, Hedef Sayma
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCP/IP,RTSP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,SMTP,FTP,NTP,PPPOE,SNMP,UPnP,Unicast, Multicast
ONVIF	Destekler
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone / Ipad,Android
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
HLC	Açık/Kapalı
WDR	TRUE WDR(120dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Destekler
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı
AGC(Kazanç Kontrolü)	55dB
Maskeleme	Maks. 8 Farklı Bölge
WB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Hareket Algılama	Maks. 4 Farklı Bölge
ROI	4 Yönetilebilir Alan
Ses Formatı	G.71U
Konferans Desteği	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Akıllı Analizler/Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş

Ses Bit Hızı	64Kbps
Pan Aralığı	360 Sonsuz
Tilt Aralığı	0-90 Derece
Preset	256 Preset
Seyir (Cruise)	8 Grup
Pattern	4 Grup
Tarama	1 Grup
Doğrusal Tarama	Destekler
Power-Off Hafıza	Destekler (Güç Kesintisizinde Hafıza Koruma)
PTZ İzleme	Destekler (Sürekli Preset Noktasına Geri Donme)
3D Konumlama	Destekler
CVBS Desteği	Destekler
TF Kart	Maks. 128 GB Destekler
DIS (Görüntü Sabitleyici)	Açık/Kapalı
Ses Desteği	1 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış RCA Port
Reset Butonu	Destekler
Alarm Desteği	2*Alarm Giriş/1*Alarm Çıkış
Alarm Bildirimi	FTP/E-Posta/Browser
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12v-5Amper
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Güç Tüketim	55Watt Maks
Koruma Sınıfı	IP 67/IK10 Koruma Sınıfı
Materyal	Metal Alaşım/ Akriklik Glass

