

BEYLERBEYİ

1994

“her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You...

KL 112TB-BM

Termal Kamera ve Sıcaklık Kalibrasyon Cihazı, Monitör, Bilgisayar

KnowLedge®



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1489 Şişli - İSTANBUL
☎ 0 850 850 90 90
☎ 0 212 320 42 01

FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
☎ 0 850 850 90 90
☎ 0 256 212 40 70

www.beylerbeyiguvenlik.com.tr

UÇAR®

“Her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You...

KL 112TB-BM

Termal Kamera ve Sıcaklık Kalibrasyon Cihazı, Monitör, Bilgisayar

GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

Min. Aydınlatma	Renkli:0.01Lux @(F1.2 AGC) S/B:0.001Lux @(F1.2 AGC)
Lens	2.7-12mm Motorize
Sensör	1/1.9" CMOS
Çözünürlük	1920*1080 Piksel
Shuttter	1/50-1/64.000s
WDR	TRUE WDR(120dB)

TERMAL KAMERA ÖZELLİKLERİ

Etkili Piksel Sayısı	284(H)x288(V)
Sensör Türü	Soğutmasız IRFPA Microbolometer
Piksel Boyutu	17 µm
Resim Ayarları	Ayna/3D-DNR/Parlaklık/Kontrast/ROI(ByCode/Ucode/UltraH265)
Renk Modu	Siyah-Sıcak / Beyaz-Sıcak / Gökkuşuğu / Çelik Kırmızı/Ayarlanabilir (17 Çeşit Opsiyonel)

TERMAL LENS ÖZELLİKLERİ

Lens Türü	8 mm Sabit Lens
Açı	H:46°, V:35.3°

GÖRÜNTÜ & SES

Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	Termal:DI @25/30Fps Görüntü: FullHD @25/30Fps
Maskeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
ROI	Açık/Kapalı (8 Bölge)
Ses Formatı	G.711/AMR/RAW_PCM
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Bitrate	Termal: 100Kbps-6Mbps Görüntü:500Kbps-10Mbps
Digital Zoom	16x
Resim Ayarları	Ayna/3D-DNR/Parlaklık/Kontrast/ROI(ByCode/Ucode/UltraH265)

ÇALIŞMA

Çalışma Voltajı	DC 12V/PoE
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Güç Tüketimi	≤10W
Koruma Sınıfı	IP66 / TS 3033 EN 60529 Standardı
Kasa	Metal Kasa

SICAKLIK ALGILAMA

Ölçüm Hassasiyeti	±0.3°C
Algılama Tipi	Vücut Isı Denetimi
Alarm	Yüksek ısı/ Isı Farkı
Algılama Süresi	≤ 30ms
Algılama Aralığı	-20 °C - 60 °C (-4°F - 140°F)

BLACKBOX ÖZELLİKLERİ

Ölçüm Hassasiyeti	±0.2°C(@40°C)
Çalışma Ortamı	0°C-40°C / ≤80%RH
Sıcaklık Aralığı	40°C (+5.0°C -> 50°C)
Yayıc Alan	70mm x 70mm
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C
İstikrar	±(0.1-0.2) °C/30dakika
Emisyon	0.97±0.02
Güç Kaynağı	220V AC 50Hz 50W

RS485 Var

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses Girişi	1 Adet
Ses Çıkışı	1 Adet
Alarm Girişi	2 Adet
Alarm Çıkışı	2 Adet
RS485	Var
Reset Butonu	Var

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

Bilgisayar i7 8GB RAM, 1tb HDD, Klavye +Kablosuz Mouse

MONİTÖR ÖZELLİKLERİ

Monitör 24" Monitör

AKILLI ANALİZ

Akıllı Analizler	Vücut Analiz/Çevre/ Sanal Kordon/ Obje Takibi
HDD Kayıp Alarmı	Destekler
Sıcaklık Alarmı	Destekler

AĞ

Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPoE, SMTP, SIP, 802.1x
Onwif	Destekler
Kullanıcı Sayısı	10
Depolama	Yerel PC Kayıt/Micro SD Kart 128GB
Web Tarayıcı	Internet Explorer

PAKET İÇERİĞİ

Termal Kamera	1 Adet
Blackbox	1 Adet
Bilgisayar	1 Adet
Monitör	1 Adet
Tripod Ayak	2 Adet

