BEYLERBEYİ
1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

IC 4366FE IP3MPH265 17

ICU



- 3 Megapiksel
- 20 Metre Gece Görüş
- H.265+ / H.264+
- 1 / 2.7 " Progressive Scan CMOS
- D-WDR, ROI, 3D-DNR, BLC, Defog
- IP 65 Koruma Sınıfı
- 6 Small Mega Led
- 18 Fps @ 3MP
- Metal Alaşım Dış Kasa

RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive | TSE-HYB | Onvif | ISO 9001 REGISTERED | ISO 14001 REGISTERED | ISO 27001 REGISTERED | OHSAS 18001 | CE Conformite Europeenne

YERLİ ÜRETİM

MERKEZ
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA
Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

UÇAR®

BEYLERBEYİ 1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

ICU

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	20 Metre
IR Led	6 SM Led
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	3MP 2304x1296
Lens Odak Noktası	F 1.2
Sensör	1/3.0" Low Illumination Proggressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	+H.265/+H.264
Frame Hızı	18 Fps @ 3MP
Çözünürlük	3MP 2304x1296
Ana Akış	2304x1296
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shuttter	Otomatik/Manuel(1/25-1/10000s)
Bant Genişliği	32Kb-16Mbps VBR/CBR
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / External
WDR	DWDR(80dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Kapalı/0-255 Ayarlanabilir
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı
AGC(Automatic Gain Control)	55dB
Maskeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
ROI	4 Yönetilebilir Alan/Hassasiyet Ayarı
Ses Formatı	G.711U/G.711A
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Ağ Hatası
Alarm Bildirimi	FTP/E-Posta/Browser
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCP/IP,RTSP,VPN,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12V - 13.5W Maks.
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Materyal	Metal Kasa
Koruma Sınıfı	IP 65
BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisi