BEYLERBEYİ
1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

KL 4606BA 5MPSI 1.7

KnowLedge®



- 5 Megapiksel
- 30 Metre Gece Görüş
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- IP 67 Koruma Sınıfı
- İnsan Algılama, Hareket, Görüntü Bloke Algılaması
- WDR,3DNR,BLC,HLC,WB
- 6 Beyaz Aydınlatma Led
- 20fps@5MP / 25fps@4MP / 30fps@2MP
- 2592x1944 Piksel
- Metal Alaşım Dış Kasa

RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive | TSE-HYB | Onvif | ISO 9001 REGISTERED | ISO 14001 REGISTERED | ISO 27001 REGISTERED | OHSAS 18001 | CE Conformite Europeenne

MERKEZ
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA
Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

YERLİ ÜRETİM

UÇAR®

BEYLERBEYİ 1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

KL 4606BA 5MPSI 1.7

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	30 Metre
IR Led	6 Beyaz Aydınlatma Led
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	5MP 2592(H)X1904(V)
Lens Odak Noktası	F 1.2
Sensör	1/3.0" -Low Illumination Proggressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265+ SC/H.265/H.264
Frame Hızı	NTSC/PAL : 20fps-5MP / 25fps-4MP / 25fps-3MP / 25fps-2MP
Çözünürlük	5MP - 2592X1904 / 4MP - 2560x1440 / 3MP - 2304X1296 / 2MP - 1920X1080
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shuttter	Otomatik/Manuel(1/3-1/100000s)
Bant Genişliği	32KB-16MBPS (VBR,CBR)
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
HLC	Destekler
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden ; Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Slow Shutter	Destekler
Flip	Destekler
Mirror	Açık - Kapalı
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	Destekler
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Açık/Kapalı
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Automatic Gain Control)	55dB
Maskeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Ses Formatı	G.711U/G.711A
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711U)
AKILLI ANALİZ	
Uyumluluk	Akıllı Analizler KL IVR-- Kodlu Kayıt Cihazları ile Uyumludur
Akıllı Analizler	İnsan Algılama, Bloke Algılama, Hareket Algılama
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCPIP / IPv4 / DHCP / NTP / DNS /HTTP / HTTPS / RTSP / UDP / MULTICAST / TELNET / RTMP / FTP / SMTP(E-Posta) / DST
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, IP Adresi Filtreleme, Genel Erişim Kontrolü, Aes
Sistem Uyumu	ONVIF, SLINK
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Koruma Sınıfı	IP 67
Materyal	Metal Kasa
BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisi

KnowLedge®

YERLİ ÜRETİM