

“her
zaman
yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 4366FE 2MP SI 17 T P

KnowLedge®

- 2 Megapiksel
- 20 Metre Gece Görüş
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
- 1 / 2.7 " Progressive Scan CMOS
- WDR, ROI, ByCode, 3D-DNR, BLC, Defog
- Akıllı Analiz
- SD Kart Desteği (Maks. 256 GB)
- POE 802.3af
- IP 65 Koruma Sınıfı
- 6 Small Mega Led
- Yüz Algılama
- Metal Alaşım Dış Kasa



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1487 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70



“her
zaman
yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL 4366FE 2MPSI 17 T P

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	20 Metre
IR Led	6 SM Led
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
SENSÖR / LENS	
Min. Aydınlatma	0.001 Lux @f1.2 (Renkli) / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	1920(H)X1080(V) 1080P
Lens Odak Noktası	F 1.2
Sensör	1/3.0" Low Illumination Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Hızı	NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
Çözünürlük	1920X1080 Piksel
Ana Akış	1920X1080
Alt Akış	D1/VGA/QVGA/CIF
Shutter	Otomatik/Manuel(1/3-1/100000s)
Bant Geniliği	32Kb-16Mbps VBR/CBR
Koridor Modu	90/270 Döndürme
Görüntü Kalitesi	En İyi/Daha İyi/Normal/Düşük
HLC	Destekler
Görüntü Ayarlama	Web Yazılımı Üzerinden ; Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik
Slow Shutter	Destekler
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Açık - Kapalı
Triple Stream	Destekler
Watermark	Destekler
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
WDR	WDR(80dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Kapalı/0-255 Ayarlanabilir
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı/Aktif Bağlantı Sayısı
AGC(Automatic Gain Control)	55dB
Maskeme	Maks. 4 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
ROI	4 Yönetilebilir Alan/Hassasiyet Ayarı
Ses Formatı	G.711/G.711U/G.711A/G.722.1/G.726/MP2L2
Konferans(Çift Yönlü Ses)	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
ByCode Akıllı Akış	Destekler
Görüntü Sabitleyiciler	DIS, EIS
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
SD Kart Desteği	Maks. 256 GB Destekler
Alarm Bildirimi	FTP/E-Posta/Browser
Dijital Zoom	20x

AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	Yüz Algılama, Sanal Hat İhlali, Alan İhlali, Kayıp Obje, Şüpheli Obje, Hedef Sayma
Uyumluluk	KLP ve KL N-- Kodu ile Başlayan Kayıt Cihazları ile Uyumludur
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4/IPv6
Protokoller	TCP/IP,RTSP,VPN,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,RTSP,SMTP,GB2818,FTP, NTP,PPPOE,SNMP,UPNP,802.1X,IGMP,QoS, Bonjour, Unicast, Multicast,ARP
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone/Ipad/Android
Ağ Depolama	NAS , ANR, NAA(Otomatik Ağ Adaptasyonu), NAT Geçişi, UNP(Evrensel Ağ Adaptasyonu)
Ağ Kontrolü	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Ağ Depolama Hatası
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, IP Adresi Filtreleme, Genel Erişim Kontrolü, Aes
Sistem Uyum	ONVIF (Profile S, Profile G), i8
ONVIF Autohorization	Destekler
Onvif	DESTEKLER
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Materyal	Metal Kasa
Koruma Sınıfı	IP 65
BELGELER VE GARANTİ	
Menşei	Türk Malı (Yerli Malı Belgesi)
Garanti	2 Yıl Elektronik Cihaz Garantisi
POE	
POE Desteği	PoE (802.3af) Destekler
Gerilim Koruma	2K Yıldırım Koruması
Elektronik Dizayn	Endüstriyel PoE Dizaynı (Isı ve Toza Dayanımlı)

