

“her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You

KLP SW-24PG4SG1C

400W POE GÜCÜ, YÖNETİLEBİLİR LAYER 3, 24 PORT GIGABIT POE PORT, 4 SFP GİRİŞİ

KnowLedge®

- Yönetilebilir POE Switch
- 24 x 10/100/1000T-BASE
- 4 x SFP Modül
- POE 802.3af/at (400Watt MAks.)
- Layer 3
- Konsol/Telnet/Web Arayüz Yönetim
- 168 Gbps Anahtarlama Kapasitesi
- Port POE Yönetimi
- VLAN 802.1Q
- Anti Atak
- 802.1x Port Güvenliği



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1489 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

“her zaman yanınızdayız..”
We Are Always With You...

KLP SW-24PG4SG1C

400W POE GÜCÜ, YÖNETİLEBİLİR LAYER 3, 24 PORT GIGABIT POE PORT, 4 SFP GİRİŞİ

SİSTEM

VLAN	4K(4000)
Güvenlik	Port Security, MAC tabanlı yetkilendirme, Anti Attack, DDOS Guard, ARP Guard
RJ45 Ethernet Portu	24 X 10/100/1000BASE-T
SFP/GBIC	4 X 100/1000BASE-X/BASE-SX/BASE-LX/BASE-FX
Poe Portlar	1-24 802.3af/802.3at
Anahtarlama Kapasitesi	56Gbps
RAM/ROM	128Mb/64Mb
Anahtarlama Performansı	42 Mbps
MAC Tablosu	16K(16000)
Multicast	IGMP v1,v2,v3,Snooping,IGMP Proxy,ICMPv6
STP	802.1d Spanning Tree Protokol
MSTP	802.1s(MSTP), Root Guard, Bpdu Guard,BPDU Forwarding
Akış Kontrol	Destekler/802.3x
LAG	Link Aggregation 802.3ad, 4 Grup Trunk/LAG
VLAN-Grup/VLAN ID	2000 Vlan/ 4000 Vlan ID
VLAN Türleri	PortTabanlı, 802.1q, GVRP, Voice VLAN, Private VLAN MAC Based VLAN, IP VLAN
Jumbo Frame	12K(12000)
Öncelik Kuyruğu(Priority Queue)	802.1p L2/L3/L4
Qos	802.1p, DSCP,WRR, PRI
Port Rate Limiti	Destekler
Port İzolate	Destekler
Yönlendirme (Routing)	IPv4 Statik Route
Port Mirror	Destekler
802.1X	Port Based/MAC Based/Guest Vlan/Dinamik Vlan
ACL	Erişim Listesi - 200 Kural
AAA	Radius ve TACACS+
IGMP	IGMP Snooping V1/V2V3, 255 Multicast Group, PIM-SM/PIM-DM/DVRP Modu
TCP/DHCP	IPv4/IPv6, DHCP client DHCP Snooping Option 82
Layer Özellikleri	L' MAC Based/L3 IP Based/L4 Acces List
Yönetilebilir Özellik	Komut Satırı WEB Based SNMP v1/v2/v3 SSL,SSH Telnet Syslog FTP,TFTP,NTP
RMON	4 Grup
LLDP	802.1ab Destekler
LOG/ALARM	Sistem ve Alarmlar - 16000 Kayıt
Ayar Yönetimi	Fabrikasyon, Ayar Yedekleme, Ayar Yükleme, Ayar Dosyası Saklama(2 Adet)

ÇEVRESEL

Giriş	100-240 V AC, 50/60HZ
Güç Tüketim	<400Watt
POE GÜCÜ	
Poe Standardı	IEE 802.3af, IEEE 802.3at
Toplam Poe	400Watt
Gücü(Bütçesi)	
Poe Gücü (Port)	15/30Watt
Port Zamanlama	Destekler

