BEYLERBEYİ
1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

KL 112TB-BM

Termal Kamera ve Sıcaklık Kalibrasyon Cihazı, Monitör,Bilgisayar

KnowLedge®



MERKEZ
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1489 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA
Astim O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

UÇAR®

BEYLERBEYİ 1994

"her zaman yanınızdayız.."
We Are Always With You...

KL 112TB-BM

Termal Kamera ve Sıcaklık Kalibrasyon Cihazı, Monitör,Bilgisayar

GÖRÜNTÜLEME KAMERASI	
Min. Aydınlatma	Renkli:0.01Lux @(F1.2 AGC) S/B:0.001Lux @(F1.2 AGC)
Lens	2.7-12mm Motorize
Sensör	1/1.9" CMOS
Çözünürlük	1920*1080 Piksel
Shuttter	1/50-1/64.000s
WDR	TRUE WDR(120dB)
TERMAL KAMERA ÖZELLİKLERİ	
Etkili Piksel Sayısı	284(H)x288(V)
Sensör Türü	Soğutmasız IRFPA Microbolometer
Piksel Boyutu	17 µm
Resim Ayarları	Ayna/3D-DNR/Parlaklık/Kontrast/ROI(ByCode/Ucode/UltraH265)
Renk Modu	Siyah-Sıcak / Beyaz-Sıcak /Gökkuşağı / Çelik Kırmızı/Ayarlanabilir (17 Çeşit Opsiyonel)
TERMAL LENS ÖZELLİKLERİ	
Lens Türü	8 mm Sabit Lens
Açı	H:46°, V:35.3°
GÖRÜNTÜ & SES	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	Termal:D1 @25/30Fps Görüntü: FullHD @25/30Fps
Maskeleme	Maks. 4 Farklı Bölge
ROI	Açık/Kapalı (8 Bölge)
Ses Formatı	G.711/AMR/RAW_PCM
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Bitrate	Termal: 100Kbps-6Mbps Görtüntü:500Kbps-10Mbps
Digital Zoom	16x
Resim Ayarları	Ayna/3D-DNR/Parlaklık/Kontrast/ROI(ByCode/Ucode/UltraH265)
ÇALIŞMA	
Çalışma Voltajı	DC 12V/Poe
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90dan daha az Nem
Güç Tüketimi	≤10W
Koruma Sınıfı	IP66 / TS 3033 EN 60529 Standardı
Kasa	Metal Kasa
SICAKLIK ALGILAMA	
Ölçüm Hassasiyeti	±0.3°C
Algılama Tipi	Vücut Isı Denetimi
Alarm	Yüksek ısı/ Isı Farkı
Algılama Süresi	≤ 30ms
Algılama Aralığı	-20 °C ~ 60 °C (-4°F ~ 140°F)
BLACKBOX ÖZELLİKLERİ	
Ölçüm Hassasiyeti	±0.2℃(@40℃)
Çalışma Ortamı	0℃-40℃ / ≦80%RH
Sıcaklık Aralığı	40℃ (+5.0℃ -> 50℃)
Yayıcı Alan	70mm x 70mm
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1℃
İstikrar	±(0.1~0.2) ℃/30dakika
Emisyon	0.97±0.02
Güç Kaynağı	220V AC 50Hz 50W

RS485	Var
DİĞER ÖZELLİKLER	
Ses Girişi	1 Adet
Ses Çıkışı	1 Adet
Alarm Girişi	2 Adet
Alarm Çıkışı	2 Adet
RS485	Var
Reset Butonu	Var
BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ	
Bilgisayar	i7 8GB RAM, 1 tb HDD, Klavye +Kablosuz Mouse
MONİTÖR ÖZELLİKLERİ	
Monitör	24" Monitör
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	Vücut Analiz/Çevre/ Sanal Kordon/ Obje Takibi
HDD Kayıp Alarmı	Destekler
Sıcaklık Alarmı	Destekler
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
Protokol	IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x
Onvif	Destekler
Kullanıcı Sayısı	10
Depolama	Yerel PC Kayıt/Micro SD Kart 128GB
Web Tarayıcı	Internet Explorer
PAKET İÇERİĞİ	
Termal Kamera	1 Adet
Blackbox	1 Adet
Bilgisayar	1 Adet
Monitör	1 Adet
Tripod Ayak	2 Adet