

“her
zaman
yanınızdayız..”
We Are Always With You...

KL H2M 36X 4M4LP

PTZ 36X Zoom , Starvis , 2MP IP , Akıllı Analiz , POE+

KnowLedge®

- True WDR (128 Db)
- HPOE+ Desteęi (802.3at)
- 2xAlarm Giriş / 1xAlarm Çıkış
- RCA Port (Ses Giriş/Çıkış)x1
- RJ45 (10/100 T-BASE)
- 4 Süper Mega LED
- 4 OSRAM Lazer Led
- P-İris
- 1920 X 1080
- 36x Optik Zoom



MERKEZ

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A-Blok No:1 İç Kapı No:1489 Şişli - İSTANBUL
0 850 850 90 90
0 212 320 42 01

FABRİKA

Astım O.S.B. 1.Cd.No:18 Efeler / AYDIN
0 850 850 90 90
0 256 212 40 70

“her
zaman
yanınızdayız...”
We Are Always With You...

KL H2M 36X 4M4LP

PTZ 36X Zoom , Starvis , 2MP IP , Akıllı Analiz , POE+

IR MESAFESİ	
Gece Görüş	300 Metre
IR Led	4 Süper Mega LED + 4 Lazer LED
IR Filtre	Mekanik IR-CUT Filtresi
KAMERA MODÜLÜ	
Min. Aydınlatma	0.0001 Lux @f1.2 (Renkli) Starlight / 0 Lux IR Açık(Siyah-Beyaz)
Etkili Piksel Sayısı	1920(H)X1080(V) 1080P
Sensör	Progressive Scan Starlight CMOS Görüntü Sensörü
Zoom Desteği	36X Optic Zoom
Zoom Hızı	3s (Geniş Aç)
Odak Modu	Otomatik / Manuel / Yarı-Oto.
Fan	Endüstriyel Soğutma Fanı (Opsiyonel) ve Isıtıcı (Opsiyonel)
Iris	P-Iris(Otomatik)
GÖRÜNTÜ & KAYIT	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Frame Hızı	NTSC : 30 Fps / PAL : 25 Fps
Çözünürlük	1920X1080 Piksel
Ana Akış	1920X1080
Alt Akış	D1/VGA/QVGA
Shutter	Otomatik/Manuel(1/25-1/30000s)
Bant Geniliği	32Kb-16Mbps VBR/CBR
ÇALIŞMA	
Gündüz & Gece	True Day&Night / Siyah-Beyaz / Renkli / Otomatik / Zamanlama
HLC	Açık/Kapalı
WDR	TRUE WDR(120dB)
DNR	3D-DNR (Açık/Kapalı)
BLC	Destekler
Defog	Açık/Kapalı
Gösterim	Bps-Fps/Tarih-Saat/Kamera Adı
AGC(Automatic Gain Control)	55dB
Maskelme	Maks. 8 Farklı Bölge
AWB(Beyaz Dengesi)	Otomatik
Hareket Algılama	Maks. 4 Farklı Bölge
ROI	4 Yönetilebilir Alan
Ses Formatı	G.711U
Konferans(Çift Yönlü Ses)	Destekler
Alarm Tetikleyiciler	Akıllı Analizler/Hareket Algılama/Görüntü Bloke/Sabotaj/Ağ Hatası/Alarm Giriş
Ses Bit Hızı	64Kbps
Pan Aralığı	360 Sonsuz
Tilt Aralığı	0-90 Derece
Preset	256 Preset
Seyir (Cruise)	8 Grup
Pattern	4 Grup
Tarama	1 Grup
Doğrusal Tarama	Destekler
Power-Off Hafıza	Destekler (Güç Kesintisinde Hafıza Koruma)

PTZ İzleme	Destekler (Sürekli Preset Noktasına Geri Dönme)
3D Konumlama	Destekler
CVBS Desteği	Destekler
TF Kart	Maks. 256 GB Destekler
DIS (Görüntü Sabitleyici)	Açık/Kapalı
Ses Desteği	1 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış RCA Port
Reset Butonu	Destekler
Alarm Desteği	2*Alarm Giriş/1*Alarm Çıkış
Alarm Bildirimi	FTP/E-Posta/Browser
AKILLI ANALİZ	
Akıllı Analizler	Sanal Hat İhlali, Alan İhlali, Kayıp Objeler, Şüpheli Objeler, Hedef Sayma
AĞ	
Ethernet	RJ45(10/100T-BASE)
IP Protokol	IPv4
Protokoller	TCP/IP,RTSP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,SMTP,FTP,NTP,PPPOE,SNMP,UPN P,Unicast, Multicast
ONVIF	Destekler
Web Arayüzü	Win XP/Vista/7/8/10 Desteklenen Tarayıcı IE 7.0 +
Dil Seçeneği	Türkçe/İngilizce
Çoklu İzleme Yazılımı	128 Kanal VMS / CMS Yazılımı
Mobil İzleme	Iphone / Ipad,Android
ÇEVRESEL	
Çalışma Voltajı	DC24V-1.5Amper/ +HP0E
Çalışma Ortamı	-50°C +70°C, %90'dan daha az Nem
Güç Tüketim	55Watt Maks
Koruma Sınıfı	IP 67 / IK10 Koruma Sınıfı
Materyal	Metal Alaşım/ Akrilik Glass

